

# PULVÉRISEZ EN

Pulvérisateurs de la série 4000

# TOUTE CONFIANCE



Pulvérisateurs de la série 4000

	4460	4660		
Poids à vide (kg)	4 380	4 475		
Poids chargé (kg)	6 035	6 218		
Garde au sol [du sol au châssis] (mm)	970	1,22		
<b>GAMMES DE VITESSES</b>	<b>Manuelle</b>	<b>Automatique</b>	<b>Manuelle</b>	<b>Automatique</b>
1ère (k/h)	6,3	6,8	6,3	6,8
2ème (k/h)	10,9	11,6	10,9	11,6
3ème (k/h)	16,4	15,1	16,4	15,1
4ème (k/h)	21,9	21,2	21,9	21,2
5ème (k/h)	30,4*	29,9	30,4*	29,9
Arrière (k/h)	6,9	4,67	6,9	4,67
* Selon la vitesse maximale permise				
<b>PNEUS</b>				
Avant	9.0x24 8 plis, option 11.2R24		9.0x24 8 plis, option 11.2R24	
Arrière	320/85R24, options 270/80R32, 480/65R24		320/85R24, options 270/95R32, 540/65R24	
Suspension avant	Suspension indépendante à ressort et amortisseur avec essieu avant oscillant.			
Suspension arrière	Suspension indépendante du type à rotule avec ressort en spirale.			
Largeur de voie (m)	1,83 - 2,60		2,04 - 3,00	
<b>MOTEUR</b>				
Fabricant	Perkins		Perkins	
Type	1104D - 4.4 L - 125 CV		1104D - 4.4 L - 125 CV	
Vitesse au ralenti (tr/min)	800		800	
Constante [pleine charge] (tr/min)	2300		2300	
Contenance de carburant (L)	166		166	
Contenance du carter d'huile de moteur (L)	7		7	
<b>TRANSMISSION</b>				
Manuelle	Type BorgWarner T-5, à 5 vitesses manuelles			
Automatique	Allison 2100 RDS à 5 vitesses automatiques			
Contenance d'huile à transmission	BorgWarner 2.65 L, Allison 14 L			
<b>SYSTEME DE PULVERISATION</b>				
Régulateur de pulvérisation	Raven™ 460		Raven™ 460	
Contrôle de débit	Pompe centrifuge Hypro® montée sur moteur et commandée par courroie avec embrayage électromagnétique.			
Agitation	Réglage manuel avec commutateur de marche/arrêt dans la cabine.			
Contenance du réservoir (L)	1576		1576	
Pompe de produit	Pompe centrifuge Hypro avec embrayage électromagnétique.			
Filtration	À maille #50		À maille #50	
<b>RAMPES</b>				
Largeur de pulvérisation (m)	18 / 24		18 / 24	
Sections	3 / 5		3 / 5	
Espacement des buses (cm)	50		50	
<b>HAUTEUR DE RAMPE - REGLAGE HYDRAULIQUE</b>				
Basse position (m)	0,23-1,63		0,65-2,03	
Haute position (m)	0,53-1,93		0,94-2,34	



Pour cette raison, toutes les spécifications devraient être vérifiées avec votre concessionnaire ou distributeur Spracoupe avant l'achat.

AGCO Corporation | 4205 River Green Parkway | Duluth, Georgia 30096 USA  
[www.spracoupewillmar.com](http://www.spracoupewillmar.com) | SC08148a FR