

PULVÉRISEZ EN

Pulvérisateurs de la série 7000

TOUTE CONFIANCE



S SPRA-COUPÉ

Pulvérisateurs de la série 7000

	7460	7660
Poids à vide (kg)	7 938	8 165
Poids chargé (kg)	10 659	10 866
Garde au sol [du sol au châssis] (mm)	1 07	1 22
GAMMES DE VITESSES		
1ère (k/h)	10,3	10,3
2ème (k/h)	16,1	16,1
3ème (k/h)	21,2	21,2
4ème (k/h)	29,5	29,5
5ème (k/h)	33,5	33,5
6ème (k/h)	40,0*	40,0*
1 Arrière (k/h)	10,3	10,3
2 Arrière (k/h)	21,7	21,7
* Selon la vitesse maximale permise		
PNEUS		
Avant	12.4x 28 plis	320/85R38 plis (option 540/65R24)
Arrière	320/90R46 (option 480/80R42 , 620/70R42)	320/90R46 (option 480/80R42 , 620/70R42)
Suspension avant	suspension indépendante sur chaque roue, incorporée dans le boîtier de chaîne, ressort à boudin	
Suspension arrière	indépendante sur chaque roue, suspension à ressort essieu oscillant	
Largeur de voie (m)	1,80 - 2,25	2,25 - 3,25
CABINE		
Cabine pressurisée	système de filtrage à trois niveaux	
Airco	Airco	Airco
Siège	À suspension pneumatique haute performance, 5 possibilités de confort	
MOTEUR		
Fabricant	Perkins	Perkins
Type	1106D, 6L à suralimentation, entièrement électronique 174 HP	
Vitesse au ralenti (tr/min)	850	850
Constante [pleine charge] (tr/min)	2500	2500
Carburant	Diesel	Diesel
Contenance de carburant (L)	246	246
Contenance du carter d'huile de moteur (L)	13,2	13,2
TRANSMISSION		
Type	Caterpillar PG 115 Powershift 6 vitesses avant, 2 arrière	
Contenance d'huile à transmission (L)	30,3	30,3
SYSTEME DE PULVERISATION		
Régulateur de pulvérisation	Raven™ 4000	Raven™ 4000
Contrôle de débit	PWM hydraulique or Regulator Valve	PWM hydraulique or Regulator Valve
Agitation	Réglage manuel avec commutateur électrique de marche/arrêt	
Contenance du réservoir (L)	2750	2750
Contenance du réservoir de rinçage (L)	260	260
Pompe de pulvérisation	Hypro® 9303	Hypro® 9303
Filtration	Filtres à maille #50	Filtres à maille #50
RAMPE		
Largeur de pulvérisation (m)	24 - 27.5	24 - 27.5
Sections	5	5
Espacement des buses (cm)	50	50
HAUTEUR DE RAMPE - REGLAGE HYDRAULIQUE		
Basse position (cm)	35-179	51-195
Haute position (cm)	75-219	91-235



Pour cette raison, toutes les spécifications devraient être vérifiées avec votre concessionnaire ou distributeur Spracoupe avant l'achat.

AGCO Corporation | 4205 River Green Parkway | Duluth, Georgia 30096 USA
www.spracoupewillmar.com | SC08148b FR