

**MOTEUR**

Marque	Perkins® 125
Type	1104D, 4,4l/Certifié EPA Hors-route Niveau III
Vitesse basse - tpm	850
Guidé (pleine charge) - tpm	2 200
Carburant	Diesel
Capacité de combustible – gallon (L)	44 (166,6)
Capacité en huile du moteur – pintes. (L)	9 (8,5)

**TRANSMISSION**

Types	T5 : Allison manuel 5 vitesses : transmission automatique 2100 RDS 5 vitesses
Capacité d'huile de transmission – pintes. (L)	T-5 2,8 (2,65) ou Allison 15 (14)

**PLAGES DE VITESSE**

	AUTOMATIQUE		MANUEL	
	<i>pneus 320/85R24 standard</i>		<i>pneus 380/85R24 en option</i>	
1er – mi/h (km/h)	4,2 (6,8)	3,9 (6,3)	4,5 (7,2)	4,2 (6,7)
2e – mi/h (km/h)	7,2 (11,6)	6,8 (10,9)	7,7 (12,4)	7,3 (11,7)
3e – mi/h (km/h)	9,2 (14,8)	10,2 (16,4)	10,1 (16,2)	10,9 (17,6)
4e – mi/h (km/h)	13,0 (21,9)	13,6 (21,9)	14,1 (22,8)	14,6 (23,5)
5e – mi/h (km/h)	18,3 (29,5)	18,9 (30,4)	20,7 (33,3)	20,2 (32,6)
Arrière – mi/h (km/h)	2,9 (4,7)	4,3 (6,9)	3,2 (5,1)	4,7 (7,5)

**LANCE**

Largeur de pulvérisation - pi (m)	60 (18,3) ou 80 (24,4) ou 60/80 (18,3/24,4)
Sections	3 sur 60 po (18,3), 5 sur 80 po (24,4) et 60/80 (18,3/24,4)

**POIDS & GARDE**

	4 460	4 660
Poids à vide – lb. (kg)*	9 746 (4 420)	9 746 (4 420)
Poids opérationnel – lb. (kg)*	13 590 (6 164)	13 590 (6 164)
Zone de dégagement – po (cm)	Automatique : 36 (91,4) Manuel : 38 (96,5)	Automatique : 46 (116,8) Manuel : 48 (121,9)

**PNEUS/SUSPENSION & LARGEUR DE VOIES**

Avant	9-24 8 plis, 320/85 R25
Arrière	320/85R24 12 plis, 380/85 R24, 230/95 R32
Suspension avant	Plaque d'appui indépendante et suspension à ressort avec essieu avant oscillant
Suspension arrière	Suspension à action au genou indépendante avec ressort hélicoïdal
Largeur des voies – po (cm)	4 460 : 72–102 (182,9 – 259,8) ou 80 – 120 (203,2–304,8) 4 660 : 80 – 120 (203,2 – 304,8)

**PULVERISATION**

Contrôle de pulvérisation	RavenMC 460
Pompe du produit	Pompe centrifuge HyproMD commandée par courroie et montée sur moteur avec embrayage électromagnétique
Agitation	Réglage manuel avec commutateur électrique de marche/arrêt dans la cabine
Capacité en liquide du réservoir – gallon (L)	400 (1 514)
Filtration	50 mailles

**HAUTEUR DE LANCE**

	4 460	4 660
Position basse – po (cm)	9–64 po (22,9 – 162,6)	21 – 76 (53,3 – 193)
Position haute – po (cm)	25 – 80 po (63,5–203,2)	37 – 92 (94 – 233,7)

\*équipés de transmission manuelle et de l'équipement standard

