

**MOTEUR**

Fabricant/HP	Perkins®/174
Type	1106D, 6,0l/Certifié EPA Hors-route Niveau III
Vitesse basse - tpm	850
Guidé (pleine charge) - tpm	2 500
Carburant	Diesel
Capacité de combustible – gallon. (L)	65,0 (246,1)
Capacité en huile du moteur – pintes. (L)	14,0 (13,2)

**TRANSMISSION**

Type	Chenilles PG 115 Embrayage assisté, 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière
Capacité d'huile de transmission – pintes. (L)	8,0 (30,3)

**PLAGES DE VITESSE**

1ère – mi/h (km/h)	6,4 (10,3)
2e – mi/h (km/h)	10,0 (16,1)
3e – mi/h (km/h)	13,2 (21,2)
4e – mi/h (km/h)	18,3 (29,5)
5e – mi/h (km/h)	20,8 (33,5)
6e – mi/h (km/h)	27,5 (44,3)
Marche arrière 1 - mi/h (km/h)	6,4 (10,3)
Marche arrière 2 - mi/h (km/h)	13,5 (21,7)

**POIDS & GARDE**

	<b>7460</b>	<b>7660</b>
Poids à vide – lb. (kg)	17 500 (7938)	18 000 (8165)
Poids opérationnel – lb. (kg)	23 500 (10 659)	24 000 (10 866)
Zone de dégagement – po. (cm)	42 (106,7)	48 (121,9)

**PNEUS/SUSPENSION/LARGEUR DE VOIES 7 460**

	<b>7 460</b>	<b>7 660</b>
Avant	12,4 x 28	320/85R38 (en option 540/65R24 ou 380/80R38)
Arrière	380/80R46 standard (en option 320/90R46, 480/80R46 ou 620/70R42)	380/80R46 standard (en option 320/90R46, 480/80R46 ou 620/70R42)
Suspension avant	Plaque d'appui indépendante avec ressorts de suspension à mesure linéaire	Plaque d'appui indépendante avec ressorts de suspension à mesure linéaire
Suspension arrière	« Action du genou » indépendante incorporée dans la conception de carter de chaînes avec suspension hydraulique	« Action du genou » indépendante incorporée dans la conception de carter de chaînes avec suspension hydraulique
Largeur de voies – po (cm)	71 – 89 (180,3 – 226,1)	88 – 120 (223,5 – 304,8) éventuellement 120 – 152 (304,8 – 386,1)

**PULVERISATION**

Contrôle de pulvérisation	RavenMD 5000 standard, éventuellement RavenMD Viper Pro
Contrôle du débit	PWM hydraulique ou valve servo du produit
Agitation	Réglage manuel avec commutateur électrique de marche/arrêt dans la cabine
Capacité en liquide du réservoir – gallon (L)	724 (2 744) Polyéthylène ou 660 (2 498) acier inoxydable
Capacité de rinçage du réservoir – gallon (L)	65 (246)
Pompe du produit	Hypro® 9303
Filtration	50 mailles

**HAUTEUR DE LANCE**

	<b>7 460</b>	<b>7 660</b>
Position basse – po (cm)	17 – 74 (43,2 – 188)	23 – 80 (58,4 – 203,2)
Position haute – po (cm)	33 – 90 (83,8 – 228,6)	39 – 96 (99,1 – 243,8)

**LANCE**

Largeur de pulvérisation - pi (m)	60/80 (18,3/24,4); en option 60/90 (18,3/27,4)
Sections	5
Écartement de buse – po (cm)	20 (50,8); en option 10 (25,4)

